



IPD61133Q03HE – FPI	
سنسور+ پردازشگر دیجیتال سیگنال	IMX123+Hi3516A
سنسور تصویر	1/2.8" Progressive scan CMOS Sensor
حداقل تابش	0.001lux(Color), 0lux(IR on)
لنز	16X دیجیتال / 30X اپتیkal / زوم دیجیتال 4.7mm-141mm
رنج دیافراگم	F1.5 (W) ~ F4.0 (T)
IR	8pcs Array LED, 4pcs Laser light
رنج IR	150m
هوشمند IR	قابلیت پشتیبانی دارد
زمان شاتر	اتوماتیک/دستی, 1/10000s~1/3
روز/شب	فیلتر IR CUT با قابلیت سوئیچ اتوماتیک
WDR	WDR&DWDNR
کاهش نویز دیجیتال	2D/3D DNR
S ta right	قابلیت پشتیبانی دارد
چرخش افقی و عمودی	
رنج چرخش افقی	360°endless
سرعت چرخش افقی	0.1° ~ 240°/S
رنج چرخش عمودی	(حرکت سریع اتوماتیک) 0°-90°
سرعت چرخش عمودی	0.1° ~ 180°/S
زوم نسیبی	سرعت چرخش دوربین به صورت اتوماتیک طبق زوم های متفاوت قابلیت تنظیم دارد
تعداد پریست	255
ریکاوری قطع توان	قابلیت پشتیبانی دارد
پاترول	۴ پاترول اتوماتیک
الگو	۸ الگو
عملیات پارک	پریست / پاترول / الگو / چرخش افقی اتوماتیک / اسکن اتوماتیک
نمایش موقعیت PTZ	روشن / خاموش
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی تصویر	H.264/H.264+/H.265/H.265+
پروفایل کدک H.264	Base/Main/High profile
پروفایل کدک H.265	Main profile
نرخ بیت تصویر	11 Kbps~15 Mbps
پخش همزمان سه استریم	قابلیت پشتیبانی دارد
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U
نرخ بیت صدا	64 Kbps
تصویر	
حداکثر وضوح تصویر	3MP (2048 x 1536)
نرخ فریم	45fps@ 3MP (2048 x 1536)
استریم دوم	25/30fps@D1
استریم سوم	3fps@CIF
تنظیمات تصویر	روشنایی/کتراست/اشباع/رنگ/وضوح تصویر
BLC	قابلیت پشتیبانی دارد
HLC	قابلیت پشتیبانی دارد
ROI	قابلیت پشتیبانی دارد
De fog	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
ذخیره سازی در شبکه	NAS(NFS/CIFS)
پروتکل ها	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
ثبت رویداد	تشخیص حرکت
قابلیت های هوشمند	نفوذ در منطقه، عبور از خط، ورود به منطقه، خروج از منطقه، حرکت سریع، اجسام گمشده، فنس مجازی، تشخیص پارکینگ، تشخیص چهره، تشخیص تجمع افراد
مطابقت با سیستم	Onvif 2.6, Profile S, CGI
امنیت	اجراز هویت مشترک/فیلتر کردن آدرس شبکه/تشخیص پوشاندن تصویر
سیستم عامل موبایل	ios/اندروید
پورت های رابط	
پورت رابط اتصالی	1 RJ45 10M / 100M Ethernet Port
اجزای ذخیره سازی داخلی	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128GB
صدا داخلی/خارجی	1/1
آلارم داخلی/خارجی	1/1
BNC	قابلیت پشتیبانی دارد
عمومی	
شرایط ایده آل محیطی	رطوبت -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) 95%
ولتاژ تغذیه	AC24V
POE	PoE (802.3af)
توان مصرفی	MAX. 60W
درجه حفاظت	IP66
ابعاد دستگاه	Φ185.0 (mm)×375.0(mm)
وزن	4.5KG

