



UVC78D85 (2.8mm)	
<b>دوربین</b>	
حسگر تصویر	1/2.9" CMOS Sensor
سیگنال سیستم	NTSC/PAL
کیفیت پیکسل	1920(H) x 1080(V)
شاتر الکترونیکی	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000sec
همزمان سازی	داخلی
کمترین نور تابشی	0.1Lux
نرخ فریم تصویر	PAL/NTSC: 25/30fps
خروجی تصویر	AHD / TVI / CVI / CVBS
<b>ویژگی های دوربین</b>	
نرخ سیگنال به نویز	>41dB
کاهش نویز	3DNR
حالت روز / شب	Color / B&W/ AUTO / EXT
تعادل سفیدی رنگ	اتوماتیک / دستی
AG C	اتوماتیک
ال ای دی IR	φ 5X10PCS LED
محدوده IR	Up to 30m
<b>لنز</b>	
طول کانونی	2.8mm Fixed Lens
زاویه دید دوربین	H: 82°
نوع لنز	Fixed Iris
پایه لنز	M12
<b>عمومی</b>	
درجه حفاظت	IP66
جنس بدنه	روکش پلاستیکی + گوی فلزی
ولتاژ مصرفی	DC12V(+/-10%)
توان مصرفی	<5W
دما و رطوبت ایده آل حین کار	-40~+60°C RH95% MAX
ابعاد	98(W)x98(H)x56(D)mm
وزن	380g

