



UVC74B17	
دوربین	
حسگر تصویر	1/2.9" CMOS Sensor
سیگنال سیستم	PAL/NTSC
کیفیت پیکسل	1920(H) x 1080(V)
شاتر الکترونیکی	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000sec
کمترین نور تابشی	0.1Lux
نرخ فریم تصویر	PAL/NTSC: 25/30fps
خروجی تصویر	AHD / TVI / CVI / CVBS
ویژگی های دوربین	
نرخ سیگنال به نویز	>41dB
کاهش نویز	3D DNR
حالت روز / شب	EXT / Auto / Color / B&W
تعادل سفیدی رنگ	اتوماتیک / دستی
زبان OSD	انگلیسی (پیش فرض)
AGC	Auto
ال ای دی IR	18pcs SMD LED
محدوده IR	Up to 25m
لنز	
طول کانونی	3.6mm fixed lens
زاویه دید دوربین	H: 84°
نوع لنز	Fixed Iris
پایه لنز	M12
عمومی	
درجه حفاظت	IP66
جنس بدنه	فلزی
ولتاژ مصرفی	DC12V(+/-10%)
توان مصرفی	IR OFF:70mA / IR ON:300mA
دما و رطوبت حین کار	-40~+60°C
ابعاد	∅ 62X163mm
وزن	410g+G13:H33

