



UVC78B13	
دوربین	
حسگر تصویر	1/2.9" CMOS Sensor
سیگنال سیستم	NTSC/PAL
کیفیت پیکسل	1920(H) x 1080(V)
شاتر الکترونیکی	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000sec
همزمان سازی	داخلی
کمترین نور تابشی	0.1Lux
نرخ فریم تصویر	PAL/NTSC: 25/30fps
خروجی تصویر	AHD / TVI / CVI / CVBS
ویژگی های دوربین	
نرخ سیگنال به نویز	>41dB
کاهش نویز	3DNR
حالت روز / شب	Color / B&W/ AUTO / EXT
تعادل سفیدی رنگ	اتوماتیک / دستی
AG C	اتوماتیک
ال ای دی IR	2pcs EXIR LED
محدوده IR	Up to 45m
لنز	
طول کانونی	3.6mm fixed lens
زاویه دید دوربین	H: 82°
نوع لنز	Fixed Iris
پایه لنز	M12
عمومی	
درجه حفاظت	IP66
جنس بدنه	فلزی
ولتاژ مصرفی	DC12V(+/-10%)
توان مصرفی	IR OFF:70mA / IR ON:620mA
دمای ایده آل حین کار	-40~+60°C
ابعاد	299.71 × 86.48 × 85.11mm
وزن	1200g

