



NVR6B32EP-W27-4H	
مدل	NVR6B32EP-W27-4H
Chipset	Hi3536
ورودی صدا و تصویر	
کانال تصویر IP	۳ کانال
صحبت دو طرفه	۱ کانال صدا RCA
خروجی صدا و تصویر	
HDMI	1ch, resolution:4K(3840×2160)/30Hz,1920×1080/60Hz,1440×900/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz
VGA	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz,1440×900/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz
خروجی صدا	۲ کانال صدا RCA
ضبط	
فشرده سازی	H.265+/H.265/H.264+/H.264
وضوح تصویر	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF /QCIF
بازپخش و پشتیبان گیری	
وضوح بازپخش	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF /QCIF
قابلیت دکود	۱۶ کانال H.264
بازپخش همزمان	۱۶ کانال
حالت بازپخش	بازپخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برچسب / رویداد / بازپخش تصویر
حالت پشتیبان گیری	شبکه/SATA/USB
تشخیص هوشمند	تشخیص نفوذ، عبور از خط، ورود و خروج به منطقه، حرکت سریع، جسم گمشده، جسم بدون محافظت، تشخیص حرکت تأخیری، تشخیص پارکینگ، تشخیص چهره، تشخیص جمع آوری افراد، تشخیص اجسام مات ومحو، تشخیص تغییر صحنه، تشخیص صوتی
بازپخش هوشمند	تشخیص چهره / خط عبور / تشخیص نفوذ / تشخیص حرکت
ذخیره سازی ابری	قابلیت پشتیبانی دارد
به روز رسانی ابری	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
پهنای باند ورودی	256Mbps
پهنای باند خروجی	256Mbps
اترنت	2 x RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
پروتکل های شبکه	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
سیستم عامل موبایل	اندروید / iOS
دیسک ذخیره سازی	
SATA	SATA هارد ۴
ظرفیت	قابلیت پشتیبانی از هر هارد تا ۱۰ ترابایت
رابط خروجی	
رابط USB	Front panel: 2 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0
eSata	قابلیت دسترسی ندارد
RS 485	1
ورودی آلام	۱ کانال
خروجی آلام	۴ کانال
عمومی	
ولتاژ تغذیه	AC 100~240V
توان مصرفی	≤20W(without HDD)
دما و رطوبت جین کار	0°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	440×452×90mm
وزن	7.4kg

ویژگی های کلیدی

- پشتیبانی از به روزرسانی و ذخیره سازی ابری • پشتیبانی از کدک H.265+
- پشتیبانی از دوربین IP با کیفیت 12MP • پشتیبانی از تشخیص حرکت و بازپخش هوشمند
- پشتیبانی از استریم وقایع و رویدادها • پشتیبانی از راهروهای سرپوشیده

