



| UVC62B17 | |
|-------------------------|-------------------------|
| دوربین | |
| سنسور تصویر | 1/2.3" CMOS Sensor |
| سیگنال سیستم | PAL/NTSC |
| پیکسل مؤثر تصویر | 3840(H) x 2160(V) |
| شاتر الکترونیکی | اتوماتیک |
| کمترین تابش | 0.01Lux |
| خروجی تصویر | ۸ مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین | |
| نرخ سیگنال به نویز | >55dB |
| کاهش نویز | 3D DNR |
| شب و روز | EXT / Color / B&W/ AUTO |
| تعادل سفیدی رنگ | اتوماتیک / دستی |
| زبان OSD | انگلیسی (پیش فرض) |
| AG C | اتوماتیک |
| ال ای دی IR | 18pcs SMD LED |
| رنج IR | 25m |
| لنز | |
| فاصله کانونی | 3.6mm fixed lens |
| زاویه تصویر دوربین | H: 92° |
| نوع لنز | Fixed Iris |
| پایه لنز | M12 |
| عمومی | |
| ضریب حفاظت | IP66 |
| جنس بدنه | فلزی |
| توان تغذیه | DC12V(+/-10%) |
| نوان مصرفی | <5W |
| دما و رطوبت کار دستگاه | - 20~+50°C RH95% MAX |
| ابعاد | ∅ 62X163mm |
| وزن | 410g |

