



UVR6TH16Q-N1C2	
Chipset	2*Hi3531D
ورودی صدا و تصویر	
ورودی آنالوگ تصویر	۱ کانال (1.0Vp-p, 75 Ω)
ورودی HDTVI	8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P
ورودی AHD	8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P
ورودی CVI	8MP, 4MP, 1080P, 720P
ورودی CVBS	قابلیت پشتیبانی دارد
ورودی IP تصویر	تا ۲۰ کانال با وضوح ۸ مگاپیکسل
ورودی صدا	4 کانال (2.0 Vp-p, 1 KΩ) RCA
مدای دوطرفه	۱ کانال با ورودی ماتری پلکس صوتی RCA
خروجی صدا و تصویر	
HDMI	۱ کانال با وضوح تصویر: 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
VGA	1 کانال با وضوح تصویر: 1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz×1920
CVBS	1 کانال, BNC(1.0Vp-p,75Ω), resolution: PAL:704x576, NTSC:704x480
خروجی صدا	1 کانال (RCA(Linear, 1kΩ))
ضبط	
فشرده سازی تصویر	H.265+/H.265/H.264+/H.264
وضوح کدگذاری	8MP/5MP/4MP/1080P/1080P Lite/720P/960H/D1
وضوح تصویر (استریم اصلی)	8MP@7fps, 8MP-N@15fps, 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/960H/D1@25fps (P) /30fps (N)
نرخ فریم	1-25fps(PAL)/30fps(NTSC)
نرخ بیت ویدیو	11Kbps~ 6769Kbps
نوع ضبط	دستی/ برنامه ریزی شده/ آلارم
فشرده سازی صدا	G.711a
نرخ بیت صدا	64kbps
بازپخش و پشتیبان گیری	
تعداد بازپخش	8CH 8MP Playback 8CH 8MP-N Playback
نوع بازپخش	پخش هوشمند / عادی / تقسیم بندی زمانی / برچسب / رویداد / پخش تصویر
نوع پشتیبان گیری	شبکه / USB
ویژگی های پیشرفته	
تشخیص هوشمند آنالوگ	۱۶ کانال تشخیص عبور خط ، تشخیص نفوذ
VQD	تشخیص ۱۶ کانال Defocus برای آنالوگ
تشخیص هوشمند دوربین IP	شناسایی عبور از خط، تشخیص نفوذ در منطقه، ورود به منطقه، خروج از منطقه، حرکت سریع، جسم آزاد ، جسم گمشده، تشخیص چهره
بازپخش هوشمند برای آنالوگ	شناسایی عبور از خط، تشخیص نفوذ در منطقه، تشخیص حرکت
بازپخش هوشمند دوربین IP	تشخیص چهره، شناسایی عبور از خط، تشخیص نفوذ در منطقه، تشخیص حرکت
ذخیره سازی ابری	قابلیت پشتیبانی دارد
به روز رسانی ابری	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
اترنت	۱ رابط شبکه با قابلیت تطابق خودکار: RJ-45 10 /100/1000 Mbps
پروتکل های شبکه	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
هارد دیسک	
SATA	۲ پورت رابط SATA
ظرفیت	ظرفیت ۱۰ ترابایت برای هر هارد دیسک
رابط خروجی	
رابط سریال	1 رابط استاندارد RS-485
رابط USB	2 × USB 2.0;
ورودی آلارم	۱ کانال
خروجی آلارم	۴ کانال
عمومی	
توان تغذیه	DC12V, 5A
توان مصرفی	≤20W(without HDD)
دمای و رطوبت حین کار	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	380mm x 305mm x 45mm
وزن	2.8kg

ویژگی های کلیدی

- پشتیبانی از دوربین های AHD / TVI / CVI / CVBS / IP
- پشتیبانی از دوربین های AHD / TVI / CVI / CVBS / IP تا کیفیت ۸ مگاپیکسل
- پشتیبانی از کانال IP اضافه
- پشتیبانی از بازپخش و تشخیص هوشمند
- پشتیبانی از استریم رویدادها
- پشتیبانی از H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- پشتیبانی از بازپخش لحظه ای و تقسیم زمانی
- پشتیبانی از فضای ابری Google Drive و Dropbox
- پشتیبانی از به روز رسانی ابری

