

5MP



UVC511T02P3

دوربین

سنسور تصویر	1/2.5" CMOS Sensor
سیگنال سیستم	PAL / NTSC
کیفیت پیکسل	2592 (H) × 1944 (V)
شاتر الکترو نیک	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000sec
کمترین نور تابشی	0.1Lux@(F1.2,AGC ON), 0Lux with IR
نرخ فریم تصویر	PAL/NTSC: 5MP @ 20fps
خروجی تصویر	AHD / TVI / CVI / CVBS

ویژگی های دوربین

نرخ سیگنال به نویز	>50dB
کاهش نویز	2D/3D DNR
حالت روز / شب	EXT/Auto/Color/B&W
تعادل سفیدی رنگ	EXT/Auto/Color/B&W
WDR	D-WDR
IRLED	12PCS SMD IR
محدوده IR	25M

لنز

طول کانونی	3.6mm Fixed Lens
زاویه دید دوربین	Horizontal FOV: 76°
نوع لنز	Fixed Iris
پایه لنز	M12

عمومی

درجه حفاظت	IP65
جنس بدنه	Plastic
ولتاژ مصرفی	DC12V(+/-10%)
توان مصرفی	<5W
دما و رطوبت ایده آل حین کار	-20+50°C RH95% MAX
ابعاد	Φ96.8*85.5mm
وزن	120g