

5MP



IPC414557B1A-TMU

سنسور تصویر	1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor
حداقل تابش	0.003lux(Color), 0lux(IR on)
لنز	Fixed focal lens, 3.6 mm@F1.0
IR	2 pcs IR LED 2 pcs Warmlight
رنج IR	30M
هوشمند IR	قابلیت پشتیبانی دارد
زاویه دید	Horizontal FOV: 91°, Vertical FOV: 50°, Diagonal FOV: 106°
زمان شاتر	اتوماتیک/دستی, 1/10000~1/3
روز/شب	فیلتر IR CUT با قابلیت سوئیچ اتوماتیک
WDR	WDR & DWDR
کاهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی تصویر	H.264/H.264*/H.265/H.265*
پروفایل کدک H.264	Base/Main/High profile
پروفایل کدک H.265	Main profile
نرخ بیت تصویر	11 Kbps~10 Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U
نرخ بیت صدا	64Kbps
تصویر	
حداکثر وضوح تصویر	5MP(2880 x 1620)
نرخ فریم	50Hz:25fps 5MP(2880 x 1620) 25fps 4MP(2560 x 1440) 25fps 1080P(1920 x 1080) 60Hz:30fps 5MP(2880 x 1620) 30fps 4MP(2560 x 1440) 30fps 1080P(1920 x 1080)
استریم دوم	50Hz:25fps 720P(1280 x 720) 25fps D1(704 x 576),25fps CIF(352 x 288) 60Hz:30fps 720P(1280 x 720) 30fps D1(704 x 480),30fps CIF(352 x 240)
استریم سوم	50Hz:25fps CIF(352 x 288) 60Hz:30fps CIF(352 x 240)
تنظیمات تصویر	روشنایی/ کنتراست / اشباع / رنگ / وضوح تصویر
BLC	قابلیت پشتیبانی دارد
HLC	قابلیت پشتیبانی دارد
ROI	قابلیت پشتیبانی دارد
Defog	قابلیت پشتیبانی دارد
Rotate	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
ذخیره سازی در شبکه	قابلیت پشتیبانی دارد
پروتکل ها	,TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
مطابقت با سیستم	Onvif ,Profile S, CGI
امنیت	اجراز هویت مشترک/ فیلتر کردن آدرس شبکه/تشخیص پوشاندن تصویر
سیستم عامل موبایل	اندروید/IOS
وب	IE、Edge、Chrome、Firefox
قابلیت های هوشمند	
ثبت رویداد	تشخیص حرکت (انسان و خودرو)
قابلیت های هوشمند	عبور از خط / نفوذ در منطقه / ورود به منطقه / خروج به منطقه / جابه جایی سریع (انسان و خودرو)/تشخیص چهره
پورت های رابط	
پورت رابط اتصالاتی	1RJ45 10M / 100M Ethernet Port
صدا داخلی / خارجی	Built in Mic
دکمه ریست	قابلیت پشتیبانی دارد
اجزای ذخیره سازی داخلی	Built-in micro SD/SDHC/SDXD Slot, Up to 128 GB
عمومی	
شرایط ایده آل محیطی	(-30°C ~ 60°C) (-22°F ~ 140°F) Humidity 95% or less (non-condensing)
ولتاژ تغذیه	DC12V ± 10%
وزن	PoE (802.3af)
توان مصرفی	MAX. 7W
درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	Metal
ابعاد دستگاه	Φ68 × 172.3mm
وزن	490g