

5MP



IPC414557C2C-TAMLZ

سنسور تصویر	1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor
حداقل تابش	0.006lux(Color), 0lux(IR on)
لنز	motorized lens, 2.7~13.5mm
IR	4 pcs IR LED
رنج IR	50M
هوشمند IR	قابلیت پشتیبانی دارد
زاویه دید	Horizontal FOV: 110°~38°, Vertical FOV: 58°~21°, Diagonal FOV: 130°~42°
زمان شاتر	اتوماتیک/دستی, 1/3~1/10000
روز/شب	فیلتر IR CUT با قابلیت سوئیچ اتوماتیک
WDR	WDR
کاهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
Strobe light	قابلیت پشتیبانی دارد
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی تصویر	H.264/H.264*/H.265/H.265*
پروفایل کدک H.264	Base/Main/High profile
پروفایل کدک H.265	Main profile
نرخ بیت تصویر	11 Kbps~10 Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U
نرخ بیت صدا	64Kbps
تصویر	
حداکثر وضوح تصویر	5MP(2880 x 1620)
نرخ فریم	50Hz:25fps 5MP(2880 x 1620) 25fps 4MP(2560 x 1440) 25fps 1080P(1920 x 1080) 60Hz:30fps 5MP(2880 x 1620) 30fps 4MP(2560 x 1440) 30fps 1080P(1920 x 1080)
استریم دوم	50Hz:25fps 720P(1280 x 720) 25fps D1(704 x 576), 25fps CIF(352 x 288) 60Hz:30fps 720P(1280 x 720) 30fps D1(704 x 480), 30fps CIF(352 x 240)
استریم سوم	50Hz:25fps CIF(352 x 288) 60Hz:30fps CIF(352 x 240)
تنظیمات تصویر	روشنایی/ کنتراست / اشباع / رنگ / وضوح تصویر
BLC	قابلیت پشتیبانی دارد
HLC	قابلیت پشتیبانی دارد
ROI	قابلیت پشتیبانی دارد
Defog	قابلیت پشتیبانی دارد
Rotate	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
ذخیره سازی در شبکه	Support
پروتکل ها	,TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
مطابقت با سیستم	Onvif ,Profile S, CGI
امنیت	اجراز هویت مشترک/ فیلتر کردن آدرس شبکه/تشخیص پوشاندن تصویر
سیستم عامل موبایل	اندروید/IOS
وب	IE、Edge、Chrome、Firefox
قابلیت های هوشمند	
ثبات رویداد	تشخیص حرکت (انسان و خودرو)
قابلیت های هوشمند	عبور از خط / نفوذ در ناحیه / ورود به منطقه / خروج از منطقه (انسان و خودرو) / جابه جایی سریع / تشخیص چهره
پورت های رابط	
پورت رابط اتصالی	1RJ45 10M / 100M Ethernet Port
صدا داخلی / خارجی	1/1
دکمه ریست	قابلیت پشتیبانی دارد
اجزای ذخیره سازی داخلی	Built-in micro SD/SDHC/SDXD Slot, Up to 128 GB
میکروفون	Built-in mic
عمومی	
شرایط ایده آل محیطی	(-30°C ~ 60°C) (-22°F ~ 140°F) Humidity 95% or less (non-condensing)
ولتاژ تغذیه	DC12V ± 10%
وزن	PoE (802.3af)
توان مصرفی	MAX. 9W
درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	Metal
ابعاد دستگاه	Φ76 x 215.8mm
وزن	875g