

2MP



IPC72B49M-MS

سنسور تصویر	1/2.9" Progressive scan CMOS Sensor
حداقل تابش	0.008lux(Color), 0lux(IR on)
لنز	Fixed focal lens, 3.6mm@F1.6
IR	2pcs Warmlight
رنج IR	30M
هوشمند IR	قابلیت پشتیبانی دارد
زاویه دید	Horizontal FOV: 86°, Vertical FOV: 46°, Diagonal FOV: 100°
زمان شاتر	اتوماتیک/دستی, 1/3~1/10000
روز/شب	Fullcolor
WDR	DWDR
کاهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی تصویر	H.264/H.264*/H.265/H.265*
پروفایل کدک H.264	Base/Main/High profile
پروفایل کدک H.265	Main profile
نرخ بیت تصویر	11 Kbps~8 Mbps
استریم سوم	قابلیت پشتیبانی دارد
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U
نرخ بیت صدا	64Kbps
تصویر	
حداکثر وضوح تصویر	1920 × 1080
نرخ فریم	50Hz:25fps 1080P(1920 × 1080) 25fps 960P(1280 × 960),25fps 720P(1280 × 720) 60Hz:30fps 1080P(1920 × 1080) 30fps 960P(1280 × 960),30fps 720P(1280 × 720)
استریم دوم	50Hz:25fps D1(704 × 576),25fps CIF(352 × 288) 60Hz:30fps D1(704 × 480),30fps CIF(352 × 240)
استریم سوم	قابلیت پشتیبانی ندارد
تنظیمات تصویر	روشنایی/ کنتراست / اشباع / رنگ / وضوح تصویر
BLC	قابلیت پشتیبانی دارد
HLC	قابلیت پشتیبانی دارد
ROI	قابلیت پشتیبانی دارد
Defog	قابلیت پشتیبانی ندارد
Rotate	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
پروتکل ها	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
مطابقت با سیستم	Onvif ,Profile S, CGI
امنیت	اجراز هویت مشترک/ فیلتر کردن آدرس شبکه/تشخیص پوشاندن تصویر
سیستم عامل موبایل	اندروید/IOS
وب	IE,Chrome,Firefox
قابلیت های هوشمند	
ثبات رویداد	تشخیص حرکت (انسان)
قابلیت های هوشمند	5 قابلیت هوشمند
پورت های رابط	
پورت رابط اتصالاتی	1RJ45 10M / 100M Ethernet Port
میکروفون داخلی	قابلیت پشتیبانی دارد
عمومی	
شرایط ایده آل محیطی	(-30°C ~ 60°C) (-22°F ~ 140°F) Humidity 95% or less (non-condensing)
ولتاژ تغذیه	DC12V ± 10%
وزن	PoE (802.3af)
توان مصرفی	MAX. 6.5 W
درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	Metal
ابعاد دستگاه	Φ68 × 153mm
وزن	420g