

16ch



NVR6CB16P-N53

ورودی صدا و تصویر

ورودی تصویر	۱۶ کانال
ورودی صدا	۱ کانال صدا RCA

خروجی صدا و تصویر

HDMI	1ch, resolution:4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
VGA	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
خروجی صدا	۱ کانال صدا RCA

ضبط

فشرده سازی تصویر	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
رزولوشن	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF /QCIF
نرخ بیت تصویر	64Kbps~10Mbps

بازپخش و پشتیبان گیری

تعداد کانال بازپخش	۱۶ کانال بازپخش
نوع بازپخش	بازپخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برچسب / رویداد / بازپخش تصویر
قابلیت رمزگشایی	"16ch@1080P-H.265 & 15ch@1080P-H.264 6ch@5M 4ch@8M 2ch@12M
نوع پشتیبان گیری	USB و شبکه

ویژگی های هوشمند

تشخیص هوشمند	تشخیص عبور از خط ، نفوذ در منطقه، ورود به منطقه، خروج از منطقه، حرکت سریع، اضافه شدن اشیا، گم شدن اشیا، تشخیص چهره، جریان رویداد تشخیص انسان ، تشخیص ماشین ، پرسه زنی ، پارکینگ ، تشخیص ناهنجاری صدا ، شمارش افراد ، تجمع افراد ، تشخیص تغییر صحنه (PP)حفاظت محیطی ، (SMD) تشخیص حرکت هوشمند
بازپخش هوشمند	عبور از خط / نفوذ منطقه ای/تشخیص حرکت/ تشخیص چهره /تشخیص انسان / تشخیص ماشین
ذخیره سازی ابری	قابلیت دسترسی دارد
بروز رسانی ابری	قابلیت دسترسی دارد

شبکه

پهنای باند ورودی / خروجی	۱۶۰ / ۲۵۶
اترنت	1RJ-45 10/100Mps self adaptive Ethernet Interface
پروتکل شبکه	,HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP Multicast,NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
سیستم عامل موبایل	(IOS(iPhone, iPad), Android(Phone, Pad

هارد دیسک

SATA	۲ هارد دیسک
ظرفیت	۸ ترابایت

واسط خارجی

رابط USB	Front panel: 1 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0
ورودی آلارم	8-ch
خروجی آلارم	1-ch

عمومی

توان تغذیه	DC12V, 5A
توان مصرفی	≥10W(without HDD)
بازه دما و رطوبت دستگاه	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	380x305x45mm
وزن	2.8kg