

16 ch



UVR7THB16H-G1C5

ورودی صدا و تصویر

ورودی تصویر	۱۶ کانال
AHD	5MP,4MP,1080P,720P
TVI	5MP,4MP,1080P,720P
CVI	5MP,4MP,1080P,720P
CVBS	قابلیت پشتیبانی دارد
IP Channel	4CH 2MP in default mode Up to 5MP in full IP mode
ورودی صدا	RCA(2.0Vp-p, 1KΩ) 4 کانال
ورودی دو طرفه	۱ کانال مالتی پلکس ورودی صدا RCA
پشتیبانی از دوربین های HD میکروفون دار برای تون	قابلیت پشتیبانی دارد

خروجی صدا و تصویر

HDMI	1ch, resolution: 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
VGA	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
خروجی CVBS	1-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), resolution: PAL: 704x576, NTSC: 704x482
خروجی صدا	1ch RCA(Linear, 1KΩ)

ضبط

فشرده سازی تصویر	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
وضوح تصویر	16ch 5MP Lite@12fps 1080P Lite@25fps
فشرده سازی صدا	16ch 4MP Lite/1080P@15fps 720P/960H/D1/CIF real time
نرخ بیت صدا	G.711a
نرخ بیت تصویر	64Kbps
	11Kbps-4096Kbps

بازپخش و پشتیبان گیری

تعداد کانال بازپخش	۱۶ کانال بازپخش
نوع بازپخش	بازپخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برچسب / رویداد / بازپخش تصویر
نوع پشتیبان گیری	USB و شبکه

ویژگی های هوشمند

تشخیص هوشمند دوربین آنالوگ	۸ کانال تشخیص عبور از خط، نفوذ به منطقه، ۲ کانال تشخیص چهره
تشخیص هوشمند دوربین IP	تشخیص عبور از خط، نفوذ در منطقه، ورود به منطقه، خروج از منطقه، حرکت سریع اضافه شدن اشیا، گم شدن اشیا، تشخیص چهره
بازپخش هوشمند دوربین آنالوگ	تشخیص عبور از خط، نفوذ به منطقه، تشخیص حرکت
بازپخش هوشمند دوربین IP	تشخیص عبور از خط، نفوذ در منطقه، تشخیص حرکت
ذخیره سازی ابری	قابلیت دسترسی دارد
بروز رسانی ابری	قابلیت دسترسی دارد

شبکه

اترنت	1 RJ-45 10 /100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
پروتکل شبکه	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

هارد دیسک

SATA	۲ هارد دیسک
ظرفیت	۸ ترابایت

واسط خارجی

رابط سریال	RS-۴۸۵
رابط USB	Front panel: 1 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0
ورودی آلارم	4ch
خروجی آلارم	1ch

عمومی

توان تغذیه	DC12V, 4A
توان مصرفی	≥20W(without HDD)
بازه دما و رطوبت دستگاه	10°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	326x243x52mm
وزن	2.3Kg