

# 2MP



## UVC64C59Z

### دوربین

سنسور تصویر	1/2.8" CMOS Sensor
سیگنال سیستم	PAL / NTSC
کیفیت پیکسل	1920 (H) × 1080 (V)
شاتر الکترو نیک	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000 <sup>sec</sup>
کمترین نور تابشی	0.01Lux@(F1.2,AGC ON), 0LUX with IR
نرخ فریم تصویر	PAL/NTSC: 25/30fps
خروجی تصویر	AHD / TVI /CVI / CVBS

### ویژگی های دوربین

نرخ سیگنال به نویز	>50dB
کاهش نویز	3D DNR
حالت روز / شب	EXT/Auto/Color/B&W
تعادل سفیدی رنگ	ATW/MWB
WDR	D-WDR
IRLED	3 PCS SMD LED
محدوده IR	50M

### لنز

طول کانونی	2.8-12mm Motorized Lens
زاویه دید دوربین	Horizontal: 104°~43°
نوع لنز	Motorized lens
پایه لنز	φ14

### عمومی

درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	Metal
ولتاژ مصرفی	DC12V(+/-10%)
توان مصرفی	<12W
دما و رطوبت ایده آل حین کار	-40+60°C RH95% MAX
ابعاد	235*83×72.7mm
وزن	700g