

# 2MP



## UVC222B49M2-M

### دور بین

سنسور تصویر	1/2.9" CMOS Sensor
سیگنال سیستم	PAL / NTSC
کیفیت پیکسل	1920 (H) × 1080 (V)
شاتر الکترو نیک	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000 <sub>sec</sub>
کمترین نور تابشی	0.01Lux@(F1.2,AGC ON), 0LUX with IR
نرخ فریم تصویر	PAL/NTSC: 2MP @ 25/30fps
خروجی تصویر	AHD / TVI /CVI / CVBS

### ویژگی های دور بین

نرخ سیگنال به نویز	>50dB
کاهش نویز	2D DNR
حالت روز /شب	EXT/Auto/Color/B&W
تعادل سفیدی رنگ	ATW/MWB
WDR	D-WDR
IRLED	2 PCS SMD IR
محدوده IR	30M
میکروفون	Support(only in TVI mode)

### لنز

طول کانونی	3.6mm Fixed Lens
زاویه دید دور بین	Horizontal FOV: 82°, Vertical FOV: 45°, Diagonal FOV: 94°
نوع لنز	Fixed Iris
پایه لنز	M12

### عمومی

درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	Metal
ولتاژ مصرفی	DC12V(+/-10%)
توان مصرفی	<8W
دما و رطوبت ایده آل حین کار	-40+60°C RH95% MAX
ابعاد	68×172.3mm
	300g