

5MP



IPC75B49M-MSL

سنسور تصویر	1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor
حداقل تابش	0.006 lux (Color) , 0 lux (IR on)
لنز	Fixed focal lens, 2.8mm@F1.6
IR	2pcs Array LED
رنج IR	30M
زاویه دید	Horizontal FOV:112°, Vertical FOV:60°, Diagonal FOV:131°
زمان شاتر	1/10000~1/3 اتوماتیک / دستی
روز / شب	فیلتر IR CUT با قابلیت سوئیچ اتوماتیک
کاهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
WDR	WDR&DWDR
Strobe light	قابلیت پشتیبانی دارد

استاندارد فشرده سازی

فشرده سازی تصویر	H.264/H.264+/H.265/H.265+
پروفایل کدک H.264	Base/Main/High profile
پروفایل کدک H.265	Main profile
نرخ بیت تصویر	11 Kbps~10 Mbps
استریم سوم	قابلیت پشتیبانی دارد
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U
نرخ بیت صدا	64 Kbps

تصویر

حداکثر وضوح تصویر	5MP(2880 x 1620)
نرخ فریم	50Hz:25fps 5MP(2880 x 1620) 25fps 4MP(2560 x 1440) 25fps 1080P(1920 x 1080) 60Hz:30fps 5MP(2880 x 1620) 30fps 4MP(2560 x 1440) 30fps 1080P(1920 x 1080) Note:When NTSC, only 25FPS when WDR is on
استریم دوم	50Hz:25fps 720P(1280 x 720) 25fps D1(704 x 576),25fps CIF(352 x 288) 60Hz:30fps 720P(1280 x 720) 30fps D1(704 x 480),30fps CIF(352 x 240) Note:When NTSC, only 25FPS when WDR is on
استریم سوم	50Hz:25fps CIF(352 x 288) 60Hz:30fps CIF(352 x 240) Note:When NTSC, only 25FPS when WDR is on
تنظیمات تصویر	روشنایی / کنتراست / اشباع / رنگ / وضوح تصویر
BLC	قابلیت پشتیبانی دارد
HLC	قابلیت پشتیبانی دارد
Dfog	قابلیت پشتیبانی دارد
ROI	قابلیت پشتیبانی دارد
Rotate	قابلیت پشتیبانی دارد

شبکه

ذخیره سازی در شبکه	قابلیت پشتیبانی دارد
پروتکل ها	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
مطابقت با سیستم	Onvif (Profile S) , CGI
امنیت	اجراز هویت مشترک / فیلتر کردن آدرس شبکه / تشخیص پوشاندن تصویر
سیستم عامل موبایل	اندروید/IOS
وب	IE,Chrome,Firefox

قابلیت های هوشمند

ثبات رویداد	تشخیص حرکت (انسان و خودرو)
قابلیت های هوشمند	عبور از خط / نفوذ در ناحیه / ورود به منطقه / خروج از منطقه / جابه جایی سریع

پورت های رابط

پورت رابط اتصالاتی	1RJ45 10M / 100M Ethernet Port
میکروفون داخلی	قابلیت پشتیبانی دارد

عمومی

شرایط ایده آل محیطی	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Humidity 95% or less (non-condensing)
ولتاژ تغذیه	DC12V ± 10%
POE	PoE (802.3af)
توان مصرفی	MAX. 7W
درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	Metal
ابعاد دستگاه	Φ68x 153 mm
وزن	420g