

2MP



IPC72B49M-MSL

| | |
|----------------------|--|
| سنسور تصویر | 1/2.9" Progressive scan CMOS Sensor |
| حداقل تابش | 0.01 lux (Color) , 0 lux (IR on) |
| لنز | Fixed focal lens, 2.8mm@F2.0 |
| IR | 2pcs Array LED |
| رنج IR | 30M |
| IR هوشمند | قابلیت پشتیبانی دارد |
| زاویه دید | Horizontal FOV:104°, Vertical FOV:56°, Diagonal FOV:122° |
| زمان شاتر | اتوماتیک / دستی, 1/3~1/10000 |
| روز / شب | فیلتر IR CUT با قابلیت سوئیچ اتوماتیک |
| کاهنده نویز دیجیتال | 2D/3D DNR |
| WDR | DWDR |
| Strobe light | قابلیت پشتیبانی دارد |
| استاندارد فشرده سازی | |
| فشرده سازی تصویر | H.264/H.264+/H.265/H.265+ |
| پروفایل کدک H.264 | Base/Main/High profile |
| پروفایل کدک H.265 | Main profile |
| نرخ بیت تصویر | 11 Kbps~8 Mbps |
| استریم سوم | قابلیت پشتیبانی ندارد |
| فشرده سازی صدا | G.711A/G.711U |
| نرخ بیت صدا | 64 Kbps |
| تصویر | |
| حداکثر وضوح تصویر | 1920 × 1080 |
| نرخ فریم | 50Hz:25fps 1080P(1920 × 1080) 25fps 960P(1280 × 960),25fps 720P(1280 × 720) 60Hz:30fps 1080P(1920 × 1080) 30fps 960P(1280 × 960),30fps 720P(1280 × 720) |
| استریم دوم | 50Hz:25fps D1(704 × 576),25fps CIF(352 × 288) 60Hz:30fps D1(704 × 480),30fps CIF(352 × 240) |
| استریم سوم | قابلیت پشتیبانی ندارد |
| تنظیمات تصویر | روشنایی/ کنتراست / اشباع / رنگ / وضوح تصویر |
| BLC | قابلیت پشتیبانی دارد |
| HLC | قابلیت پشتیبانی دارد |
| ROI | قابلیت پشتیبانی دارد |
| Rotate | قابلیت پشتیبانی دارد |
| شبکه | |
| پروتکل ها | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour |
| مطابقت با سیستم | Onvif (Profile S) , CGI |
| امنیت | اجراز هویت مشترک/ فیلتر کردن آدرس شبکه/تشخیص پوشاندن تصویر |
| سیستم عامل موبایل | اندروید/IOS |
| وب | IE,Chrome,Firefox |
| قابلیت های هوشمند | |
| ثبت رویداد | تشخیص حرکت (انسان) |
| قابلیت های هوشمند | عبور از خط / نفوذ در ناحیه / ورود به منطقه / خروج از منطقه / جابه جایی سریع |
| پورت های رابط | |
| پورت رابط اتصالاتی | 1RJ45 10M / 100M Ethernet Port |
| میکروفون داخلی | قابلیت پشتیبانی دارد |
| عمومی | |
| شرایط ایده آل محیطی | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
| ولتاژ تغذیه | DC12V ± 10% |
| POE | PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | MAX. 7W |
| درجه حفاظت | IP67 |
| جنس بدنه | Metal |
| ابعاد دستگاه | Φ68x 153 mm |
| وزن | 420g |