



UVR08EHB-D78G

ورودی صدا و تصویر

ورودی تصویر	۸ کانال
AHD	5MP,4MP,1080P, 720P
TVI	5MP,4MP,1080P, 720P
CVI	4MP,1080P, 720P
CVBS	قابلیت پشتیبانی دارد
IP Channel	Up to 8ch Up to 5MP in full IP mode
ورودی صدا	۱ کانال مالتی پلکس ورودی صدا RCA
ورودی دو طرفه	۱ کانال مالتی پلکس ورودی صدا RCA
پشتیبانی از دوربین های HD میکرو فون دار برای تون	قابلیت پشتیبانی دارد

خروجی صدا و تصویر

HDMI	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
VGA	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
خروجی CVBS	1-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), resolution: PAL: 704x576, NTSC: 704x480
خروجی صدا	1ch RCA(Linear, 1KΩ)

منیج

فشرده سازی تصویر	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
وضوح کد گذاری	8ch 5MP Lite@12fps; 8ch 4MP Lite@15fps; 8ch 1080P Lite@25fps 720P/960H/D1/CIF real
وضوح تصویر	time 4ch 5MP Lite@12fps; 960H/D1/CIF real time
نرخ بیت تصویر	11Kbps-4096Kbps
فشرده سازی صدا	G.711a
نرخ بیت صدا	64Kbps

باز پخش و پشتیبان گیری

تعداد کانال باز پخش	۴ کانال باز پخش
نوع باز پخش	باز پخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برچسب / رویداد / باز پخش تصویر
نوع پشتیبان گیری	USB و شبکه

ویژگی های هوشمند

تشخیص هوشمند دوربین آنالوگ	۴ کانال عبور از خط / نفوذ منطقه ای ۸ کانال تشخیص چهره ۸ کانال تشخیص انسان
باز پخش هوشمند دوربین آنالوگ	عبور از خط/ نفوذ منطقه ای/ تشخیص چهره/ تشخیص انسان / تشخیص حرکت
تشخیص هوشمند دوربین IP	عبور از خط/ نفوذ منطقه ای
باز پخش هوشمند دوربین IP	عبور از خط/ نفوذ منطقه ای/ تشخیص حرکت
ذخیره سازی ابری	قابلیت دسترسی دارد
بروز رسان، ابر،	قابلیت دسترسی دارد

شبکه

اترنت	1RJ-45 10/100Mbps self adaptive Ethernet Interface
پروتکل شبکه	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

هارد دیسک

SATA	۱ هارد دیسک
ظرفیت	۱ هارد ۸ ترابایت

واسط خارجی

USB ۲.۰	۲، ۳، ۴ گاه USB ۲
---------	-------------------

عمومی

توان تغذیه	DC12V, 2A
توان مصرفی	≤15W(without HDD)
بازه دما و رطوبت دستگاه	'10°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	250 * 230 * 45mm
وزن	1.5kg