

5MP



UVC532B59R1-MC

دوربین

سنسور تصویر	1/2.7" CMOS Sensor
سیگنال سیستم	PAL / NTSC
کیفیت پیکسل	2592 (H) × 1944 (V)
شاتر الکترو نیکی	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000sec
کمترین نور تابشی	0.01Lux@(F1.2,AGC ON), 0Lux with IR
نرخ فریم تصویر	PAL/NTSC:5MP@20fps(16:9)video output
خروجی تصویر	AHD / TVI / CVI / CVBS

ویژگی های دوربین

نرخ سیگنال به نویز	>50dB
کاهش نویز	2D DNR
حالت روز/شب	Full color
تعادل سفیدی رنگ	ATW/MWB
WDR	D-WDR
IR LED	2 PCS Warmlight
محدوده IR	50M
میکروفون	Support(only in TVI mode)

لنز

طول کانونی	3.6mm Fixed Lens, F1.6
زاویه دید دوربین	Horizontal FOV:90°,Vertical FOV: 50°, Diagonal FOV: 103°
نوع لنز	Fixed Iris
پایه لنز	M12

عمومی

درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	Metal + Plastic
ولتاژ مصرفی	DC12V(±10%)
توان مصرفی	<8W
دما و رطوبت ایده آل حین کار	. 40~+60°C RH95% MAX
ابعاد	Φ83.1×73.1×235.7 mm
وزن	320g