



# 5MP

## IPC414557D89C-TML

سنسور تصویر	1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor
حداقل تابش	0.006lux(Color), 0lux(IR on)
لنز	Fixed focal lens, 2.8mm@F1.6
IR	3pcs Array LED
رنج IR	30M
IR هوشمند	قابلیت پشتیبانی دارد
زاویه دید	Horizontal FOV:112°, vertical FOV:60°, diagonal FOV:131°
زمان شاتر	اتوماتیک/دستی, 1/10000s~1/3
روز/شب	فیلتر IR CUT با قابلیت سوئیچ اتوماتیک
کاهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
WDR	WDR
Strobe light	قابلیت پشتیبانی دارد
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی تصویر	H.264/H.264+/H.265/H.265+
پروفایل کدک H.264	Base/Main/High profile
پروفایل کدک H.265	Main profile
نرخ بیت تصویر	11 Kbps~10 Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U
نرخ بیت صدا	64 Kbps
تصویر	
حداکثر وضوح تصویر	5MP(2880 x 1620)
نرخ فریم	50Hz:25fps 5MP(2880 x 1620) 25fps 4MP(2560 x 1440) 25fps 1080P(1920 x 1080) 60Hz:30fps 5MP(2880 x 1620) 30fps 4MP(2560 x 1440) 30fps 1080P(1920 x 1080)
استریم دوم	50Hz:25fps 720P(1280 x 720),25fps D1(704 x 576),25fps CIF(352 x 288) 60Hz:30fps 720P(1280 x 720), 30fps D1(704 x 480),30fps CIF(352 x 240)
استریم سوم	50Hz: 25fps CIF(352 x 288) 60Hz: 30fps CIF(352 x 240)
تنظیمات تصویر	روشنایی/ کنتراست / اشباع / رنگ / وضوح تصویر
BLC	قابلیت پشتیبانی دارد
HLC	قابلیت پشتیبانی دارد
Defog	قابلیت پشتیبانی دارد
ROI	قابلیت پشتیبانی دارد
Rotate	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
ذخیره سازی در شبکه	قابلیت پشتیبانی دارد
پروتکل ها	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,
مطابقت با سیستم	Onvif (Profile S) , CGI
امنیت	احراز هویت مشترک/ فیلتر کردن آدرس شبکه/تشخیص پوشاندن تصویر
سیستم عامل موبایل	اندروید/IOS
وب	IE,Chrome,Firefox
قابلیت های هوشمند	
ثبت رویداد	تشخیص حرکت (انسان و خودرو)
قابلیت های هوشمند	عبور از خط / نفوذ در ناحیه / ورود به منطقه/ خروج از منطقه (انسان و خودرو) / جابه جایی سریع/تشخیص چهره
پورت های رابط	
پورت رابط اتصالی	1RJ45 10M / 100M Ethernet Port
میکروفون داخلی	قابلیت پشتیبانی دارد
دکمه ریست	قابلیت پشتیبانی دارد
اجزای ذخیره سازی داخلی	Built-in micro SD/SDHC/SDXD Slot, Up to 128 GB
عمومی	
شرایط ایده آل محیطی	رطوبت 95% (-30°C ~ 60°C) (-22°F ~ 140°F)
ولتاژ تغذیه	DC12V ± 10%
POE	PoE (802.3af)
توان مصرفی	MAX. 7W
درجه حفاظت	IP67, IK10
جنس بدنه	Metal
ابعاد دستگاه	Φ112×87.5mm
وزن	510g