

2MP



UVC211B19P5-C

دوربین

| | |
|------------------|---|
| سنسور تصویر | 1/3" CMOS Sensor |
| سیگنال سیستم | PAL / NTSC |
| کیفیت پیکسل | 1920(H) x 1080(V) |
| شاتر الکترو نیکی | AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000sec |
| کمترین نور تابشی | 0.1Lux@(F1.2,AGC ON), 0Lux with Warmlight |
| نرخ فریم تصویر | PAL/NTSC: 2MP @ 25/30fps |
| خروجی تصویر | AHD / TVI / CVI / CVBS |

ویژگی های دوربین

| | |
|--------------------|-----------------|
| نرخ سیگنال به نویز | >50dB |
| کاهش نویز | 2D DNR |
| حالت روز/شب | Fullcolor |
| تعادل سفیدی رنگ | ATW/MWB |
| WDR | D-WDR |
| IR LED | 1 PCS Warmlight |
| محدوده IR | 25M |

لنز

| | |
|------------------|---|
| طول کانونی | 3.6mm Fixed Lens |
| زاویه دید دوربین | Horizontal FOV: 82°, Vertical FOV: 45°, Diagonal FOV: 94° |
| نوع لنز | Fixed Iris |
| پایه لنز | M12 |

عمومی

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| درجه حفاظت | IP65 |
| جنس بدنه | Plastic |
| ولتاژ مصرفی | DC12V(±10%) |
| توان مصرفی | <5W |
| دما و رطوبت ایده آل حین کار | . 40~+60°C RH95% MAX |
| ابعاد | Φ152×67.5×57.5mm |
| وزن | 117g |