

# 2MP



## UVC232B1AM2-MU

### دوربین

سنسور تصویر	1/2.9" CMOS Sensor
سیگنال سیستم	PAL / NTSC
کیفیت پیکسل	1920(H) x 1080(V)
شاتر الکترو نیکی	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000sec
کمترین نور تابشی	0.01Lux@(F1.2,AGC ON), 0Lux with IR
نرخ فریم تصویر	PAL/NTSC: 2MP @ 25/30fps
خروجی تصویر	AHD / TVI / CVI / CVBS

### ویژگی های دوربین

نرخ سیگنال به نویز	>50dB
کاهش نویز	2D DNR
حالت روز/شب	Auto&WL-IR/AUTO&IR MOED/Color&AUTO WL/COLOR@WL MOED/BW&IR MODE
تعادل سفیدی رنگ	ATW/MWB
WDR	D-WDR
IR LED	1pcs Warm Light and 1pcs Array LED
محدوده IR	IR 30m ; warm light 20m
میکروفون	Support(only in TVI mode)

### لنز

طول کانونی	2.8mm Fixed Lens
زاویه دید دوربین	Horizontal FOV: 104°, Vertical FOV: 56°, Diagonal FOV: 120°
نوع لنز	Fixed Iris
پایه لنز	M12

### عمومی

درجه حفاظت	IP67
جنس بدنه	Metal
ولتاژ مصرفی	DC12V(±10%)
توان مصرفی	<5W
دما و رطوبت ایده آل حین کار	. 40~+60°C RH95% MAX
ابعاد	Φ68X172.3mm
وزن	420g