

# 4 ch



## UVR7TAA04AH-D14G

### ورودی صدا و تصویر

ورودی تصویر	۴ کانال
AHD	5MP,4MP,1080P, 720P
TVI	5MP,4MP,1080P, 720P
CVI	4MP,1080P, 720P
IP Channel	Up to 5MP in full IP mode
ورودی صدا	۱ کانال RCA(2.0Vp-p, 1KΩ)
ورودی دو طرفه	۱ کانال مالتی پلکس ورودی صدا RCA
پشتیبانی از دوربین های HD میکروفون دار برای تون	قابلیت پشتیبانی دارد

### خروجی صدا و تصویر

HDMI	1ch, resolution:1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
VGA	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
CVBS خروجی	1ch-BNC(1Vp-p,75Ω)
خروجی صدا	1ch RCA(Linear, 1KΩ)

### ضبط

فشرده سازی تصویر	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
وضوح کدگذاری	4-ch 5MP Lite@12fps; 4-ch 4MP Lite/1080P@15fps; 1080P Lite@25fps 720P/960H/D1/CIF real time
نرخ فریم	1fps-25fps(PAL)/30fps(NTSC)
نرخ بیت تصویر	11Kbps-4026Kbps
نوع ضبط	دستی / برنامه ریزی شده / آلام
فشرده سازی صدا	G.711a
نرخ بیت صدا	64Kbps

### بازپخش و پشتیبان گیری

تعداد کانال بازپخش	۴ کانال بازپخش
نوع بازپخش	بازپخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برچسب / رویداد / بازپخش تصویر
نوع پشتیبان گیری	USB و شبکه

### ویژگی های هوشمند

تشخیص هوشمند دوربین آنالوگ	تشخیص عبور از خط ، نفوذ در منطقه ( انسان و خودرو ) تشخیص چهره ، تشخیص حرکت ( انسان و خودرو )
بازپخش هوشمند دوربین آنالوگ	تشخیص عبور از خط ، نفوذ در منطقه، تشخیص حرکت ، تشخیص چهره
تشخیص هوشمند دوربین IP	عبور از خط، نفوذ به منطقه
بازپخش هوشمند دوربین IP	تشخیص عبور از خط ، نفوذ در منطقه، تشخیص حرکت
ذخیره سازی ابری	قابلیت دسترسی دارد
بروز رسانی ابری	قابلیت دسترسی دارد

### شبکه

اترنت	1RJ-45 10/100Mps self adaptive Ethernet Interface
پروتکل شبکه	HTTPs,HTTP,TCP/IP,IPv4,UPnP,Onvif2.6,RTSP,RTCP,UDP,SMTP,SNMP,Multicast,IGMP, NTP,DHCP,DNS,DDNS, FTP, P2P

### هارد دیسک

SATA	۱ هارد دیسک
ظرفیت	۸ ترابایت

### واسط خارجی

رابط سریال	قابلیت دسترسی ندارد
رابط USB	2 × USB 2.0

### عمومی

توان تغذیه	DC12V, 2A
توان مصرفی	≤10W(without HDD)
رنج دما و رطوبت دستگاه	'-10°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	250x230x45mm
وزن	1.3 Kg