

# 5MP



## IPD69513Q81-FP

سنسور تصویر	1/2.8" Progressive scan CMOS Sensor
حداقل تابش	0.006 lux (ICR ON, AGC ON)
لنز	32X optical zoom/ 16X Digital Zoom , 4.8~154mm , F1.6~F4.3
IR	8pcs Array LED, 4pcs Laser light
رنج IR	250M
هوشمند IR	قابلیت پشتیبانی دارد
زاویه دید	Horizontal FOV: 97° to 34°, Vertical FOV: 70° to 25°, Diagonal FOV: 124° to 42°
زمان شاتر	اتوماتیک/دستی, 1/10000~1/3
روز/شب	فیلتر IR CUT با قابلیت سوییچ اتوماتیک
کاهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
WDR	WDR (120dB)
Star light	قابلیت پشتیبانی دارد
<b>چرخش</b>	
زاویه چرخش	360°endless , -10°~90° (Auto Flip )
سرعت چرخش	(1°~120°/S) , (1°~60°/s)
Preset	255
Patrol	32 automatic Patrols
زوم حرفه ای	امکان تنظیم سرعت چرخش خودکار با توجه به چند برابر کردن زوم
بازیابی قدرت	قابلیت پشتیبانی دارد
الگو	8 الگو
<b>استاندارد فشرده سازی</b>	
فشرده سازی تصویر	H.265+
پروفایل کدک H.264	Base/Main/High profile
پروفایل کدک H.265	Main profile
نرخ بیت تصویر	32Kbps~8 Mbps
استریم سوم	قابلیت پشتیبانی دارد
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U
نرخ بیت صدا	64Kbps
<b>تصویر</b>	
حداکثر وضوح تصویر	5MP(2592 × 1944)
نرخ فریم	50Hz:20fps 5MP(2592 × 1944), 25fps 4MP(2304 × 1728), 25fps 3MP(2048 × 1536), 25fps 1080P(1920 × 1080) 60Hz:20fps 5MP(2592 × 1944), 30fps 4MP(2304 × 1728), 30fps 3MP(2048 × 1536), 30fps 1080P(1920 × 1080)
استریم دوم	50Hz:25fps 720P(1280 × 720) 25fps D1(704 × 576), 25fps CIF(352 × 288) 60Hz:30fps 720P(1280 × 720) 30fps D1(704 × 480), 30fps CIF(352 × 240)
استریم سوم	50Hz: 25fps CIF(352 × 288) 60Hz: 30fps CIF(352 × 240)
تنظیمات تصویر	روشنایی/ کنتراست / اشباع / رنگ / وضوح تصویر
BLC	قابلیت پشتیبانی دارد
Defog	قابلیت پشتیبانی دارد
ROI	قابلیت پشتیبانی دارد
<b>شبکه</b>	
ذخیره سازی در شبکه	NAS(NFS/CIFS), ANR
پروتکل ها	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
مطابقت با سیستم	Onvif 2.6, Profile S, CGI
امنیت	احراز هویت مشترک/ فیلتر کردن آدرس شبکه/ تشخیص پوشاندن تصویر
سیستم عامل موبایل	اندروید/IOS
<b>قابلیت های هوشمند</b>	
ثابت رویداد	تشخیص حرکت (انسان و خودرو)
قابلیت های هوشمند	عبور از خط / نفوذ در منطقه / ورود به منطقه / خروج از منطقه / (انسان و خودرو) تشخیص گم شدن اشیاء اجسام بدون حفاظت / جابه جایی سریع / تشخیص پرسه زنی / -تشخیص پارکینگ / تشخیص تجمع افراد تشخیص تاروی تصویر / تشخیص تغییر / زاویه دوربین / تشخیص ناهنجاری صدا / شمارش افراد
<b>پورت های رابط</b>	
پورت رابط اتصالاتی	1 RJ45 10M / 100M Ethernet Port
صدا داخلی / خارجی	1/1
آلارم داخلی / خارجی	1/1
اجزای ذخیره سازی داخلی	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 256GB
<b>عمومی</b>	
شرایط ایده آل محیطی	رطوبت 95% (-22°F ~ 140°F) (-30°C ~ 60°C)
ولتاژ تغذیه	AC24V 2.2A
POE	PoE (802.3af)
توان مصرفی	MAX. 25W
درجه حفاظت	IP66 , 6000V lightning protection, surge protection and anti-surge protection
ابعاد دستگاه	Φ237×335mm
وزن	7.6Kg