

2MP



IPC414211B1A-T(M)L

سنسور تصویر	1/2.8" CMOS Sensor
حداقل تابش	0.01lux(Color), 0lux(IR on)
لنز	Fixed focal lens, 2.8mm@F1.6
IR	2pcs Array LED
رنج IR	30M
Strobe light	قابلیت پشتیبانی دارد
هوشمند IR	قابلیت پشتیبانی دارد
زاویه دید	Horizontal FOV: 108°, vertical FOV: 58°, diagonal FOV: 124°
زمان شاتر	اتوماتیک/دستی, 1/10000s~1/3
روز/شب	فیلتر IR CUT با قابلیت سوئیچ اتوماتیک
کاهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
WDR	WDR (120dB)
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی تصویر	H.265+
پروفایل کدک H.264	Base/Main/High profile
پروفایل کدک H.265	Main profile
نرخ بیت تصویر	11 Kbps~8 Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U(-A Model)
نرخ بیت صدا	64Kbps(-A Model)
تصویر	
حداکثر وضوح تصویر	1920 × 1080
نرخ فریم	50Hz:25fps 1080P(1920 × 1080) 25fps 960P(1280 × 960),25fps 720P(1280 × 720) 60Hz:30fps 1080P(1920 × 1080) 30fps 960P(1280 × 960),30fps 720P(1280 × 720)
استریم دوم	50Hz:25fps D1(704 × 576),25fps CIF(352 × 288) 60Hz:30fps D1(704 × 480),30fps CIF(352 × 240)
استریم سوم	50Hz:25fps CIF(352 × 288) 60Hz:30fps CIF(352 × 240)
تنظیمات تصویر	روشنایی/ کنتراست / اشباع / رنگ / وضوح تصویر
BLC	قابلیت پشتیبانی دارد
HLC	قابلیت پشتیبانی دارد
Defog	قابلیت پشتیبانی دارد
ROI	قابلیت پشتیبانی دارد
Rotate	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
پروتکل ها	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6
ثبت رویداد	تشخیص حرکت
قابلیت های هوشمند	عبور از خط / نفوذ در منطقه / تشخیص گم شدن اشیا / اجسام بدون حفاظت / جابه جایی سریع / تشخیص چهره
مطابقت با سیستم	Onvif 2.6, Profile S, CGI
امنیت	اجراز هویت مشترک/ فیلتر کردن آدرس شبکه/تشخیص پوشاندن تصویر
سیستم عامل موبایل	اندروید/IOS
پورت های رابط	
پورت رابط اتصالاتی	1RJ45 10M / 100M Ethernet Port
دکمه ریست	قابلیت پشتیبانی دارد
SD card	قابلیت پشتیبانی تا 128GB را دارد
صدا داخلی / خارجی	1/1(-A Model)
میکروفون داخلی	Built inMic (-M Model)
عمومی	
شرایط ایده آل محیطی	رطوبت%95 (-30°C ~ 60°C) (-22°F ~ 140°F)
ولتاژ تغذیه	DC12V ± 10%
POE	PoE (802.3af)
توان مصرفی	MAX. 7W
درجه حفاظت	IP67
ابعاد دستگاه	Φ 176X65mm
وزن	500g