

5MP



IPC6N513C2C-TP(M)LZ

| | |
|------------------------|--|
| سنسور تصویر | 1/2.8" CMOS Sensor |
| حداقل تابش | 0.006lux(Color), 0lux(IR on) |
| لنز | Motorized lens, 2.7~13.5mm, F1.6 |
| پایه لنز | φ14 |
| IR | 4 pcs IR LED |
| رنج IR | 70M |
| Strobe light | قابلیت پشتیبانی دارد |
| هوشمند IR | قابلیت پشتیبانی دارد |
| زاویه دید | Horizontal FOV: 97° to 34°, Vertical FOV: 70° to 25°, Diagonal FOV: 124° to 42° |
| زمان شاتر | اتوماتیک/دستی, 1/3~1/10000 |
| روز/شب | فیلتر IR CUT با قابلیت سوییچ اتوماتیک |
| کاهنده نویز دیجیتال | 2D/3D DNR |
| WDR | WDR (120dB) |
| استاندارد فشرده سازی | |
| فشرده سازی تصویر | H.265+ |
| پروفایل کدک H.264 | Base/Main/High profile |
| پروفایل کدک H.265 | Main profile |
| نرخ بیت تصویر | 11 Kbps~8 Mbps |
| فشرده سازی صدا | G.711A/G.711U(-A Model) |
| نرخ بیت صدا | 64Kbps(-A Model) |
| تصویر | |
| حداکثر وضوح تصویر | 5MP(2592 × 1944) |
| نرخ فریم | 50Hz:25fps 5M(2592 x 1944), 25fps 4MP(2304 × 1728) 25fps 3M(2048 x 1536) 25fps 1080P(1920 x 1080) 60Hz:30fps 5M(2592 x 1944), 30fps 4MP(2304 × 1728) 30fps 3M(2048 x 1536) 30fps 1080P(1920 x 1080) |
| استریم دوم | 50Hz:25fps 720P(1280 × 720) 25fps D1(704 × 576), 25fps CIF(352 × 288) 60Hz:30fps 720P(1280 × 720) 30fps D1(704 × 480), 30fps CIF(352 × 240) |
| استریم سوم | 50Hz:25fps CIF(352 × 288) 60Hz:30fps CIF(352 × 240) |
| تنظیمات تصویر | روشنایی/ کنتراست / اشباع / رنگ / وضوح تصویر |
| BLC | قابلیت پشتیبانی دارد |
| HLC | قابلیت پشتیبانی دارد |
| ROI | قابلیت پشتیبانی دارد |
| Rotate | قابلیت پشتیبانی دارد |
| شبکه | |
| ذخیره سازی در شبکه | NAS(NFS/CIFS) |
| پروتکل ها | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour |
| مطابقت با سیستم | Onvif 2.6, Profile S, CGI |
| امنیت | اجراز هویت مشترک/ فیلتر کردن آدرس شبکه/ تشخیص پوشاندن تصویر |
| سیستم عامل موبایل | اندروید/IOS |
| قابلیت های هوشمند | |
| ثبت رویداد | تشخیص حرکت (انسان و خودرو) |
| قابلیت های هوشمند | ۱۸ قابلیت هوشمند شامل تشخیص چهره |
| پورت های رابط | |
| پورت رابط اتصالی | 1RJ45 10M / 100M Ethernet Port |
| اجزای ذخیره سازی داخلی | Built-in micro SD/SDHC/SDXD Slot, Up to 128 GB (With -F Model) |
| دکمه ریست | قابلیت پشتیبانی دارد |
| میکروفون داخلی | Built inMic (-M Model) |
| آلارم داخلی / خارجی | 1/1 |
| عمومی | |
| شرایط ایده آل محیطی | رطوبت 95% (-30°C ~ 60°C) (-22°F ~ 140°F) |
| ولتاژ تغذیه | DC12V ± 10% |
| POE | PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | MAX. 8W |
| درجه حفاظت | IP67 |
| جنس بدنه | Metal |
| ابعاد دستگاه | Φ76×215.8 mm |
| وزن | 950g |