

5MP



IPC6N513E89C-TP(M)LZ

سنسور تصویر	1/2.8" CMOS Sensor
حداقل تابش	0.006lux(Color), 0lux(IR on)
پایه لنز	φ14
لنز	2.7-13.5mm Motorized lens,F1.6
IR	4pcs IR LED
رنج IR	50M
هوشمند IR	قابلیت پشتیبانی دارد
زاویه دید	Horizontal FOV:97° to 34°,Vertical FOV: 70° to 25°,Diagonal FOV: 124° to 42°
زمان شاتر	اتوماتیک/دستی، 1/3~1/10000s
روز/شب	فیلتر IR CUT با قابلیت سوئیچ اتوماتیک
کاهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR
WDR	WDR (120dB)
Strobe light	قابلیت پشتیبانی دارد
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی تصویر	H.265+
پروفایل کدک H.264	Base/Main/High profile
پروفایل کدک H.265	Main profile
نرخ بیت تصویر	11 Kbps~8 Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U(-A Model)
نرخ بیت صدا	64Kbps(-A Model)
تصویر	
حداکثر وضوح تصویر	5MP(2592 × 1944)
نرخ فریم	50Hz:25fps 5M(2592 × 1944),25fps 4MP(2304 × 1728)25fps 3M(2048 × 1536) 25fps 1080P(1920 × 1080) 60Hz:30fps 5M(2592 × 1944),30fps 4MP(2304 × 1728)30fps 3M(2048 × 1536) 30fps 1080P(1920 × 1080)
استریم دوم	50Hz:25fps 720P(1280 × 720) 25fps D1(704 × 576), 25fps CIF(352 × 288) 60Hz:30fps 720P(1280 × 720) 30fps D1(704 × 480), 30fps CIF(352 × 240)
استریم سوم	50Hz: 25fps CIF(352 × 288) 60Hz: 30fps CIF(352 × 240)
تنظیمات تصویر	روشنایی/ کنتراست / اشباع / رنگ / وضوح تصویر
BLC	قابلیت پشتیبانی دارد
HLC	قابلیت پشتیبانی دارد
Defog	قابلیت پشتیبانی دارد
ROI	قابلیت پشتیبانی دارد
Rotate	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
ذخیره سازی در شبکه	(NAS(NFS/CIFS
پروتکل ها	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP , RTCP, NTP, IGMP,UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
مطابقت با سیستم	Onvif 2.6,Profile S, CGI
امنیت	احراز هویت مشترک/ فیلتر کردن آدرس شبکه/تشخیص پوشاندن تصویر
سیستم عامل موبایل	اندروید/IOS
قابلیت های هوشمند	
ثبت رویداد	تشخیص حرکت (انسان و خودرو)
قابلیت های هوشمند	۱۸ قابلیت هوشمند شامل تشخیص چهره
پورت های رابط	
پورت رابط اتصالی	1RJ45 10M / 100M Ethernet Port
صدا داخلی / خارجی	Built inMic (-M Model)
آلارم داخلی / خارجی	1/1
دکمه ریست	قابلیت پشتیبانی دارد
اجزای ذخیره سازی داخلی	Built-in micro SD/SDHC/SDXD Slot, Up to 128 GB (With -F Model)
عمومی	
شرایط ایده آل محیطی	رطوبت%95 (-30°C ~ 60°C) (-22°F ~ 140°F)
ولتاژ تغذیه	DC12V ± 10%
POE	PoE (802.3af)
توان مصرفی	MAX. 10W
درجه حفاظت	IP67
حفاظت در برابر ضربه	IK10
جنس بدنه	Metal
ابعاد دستگاه	Φ 114 x 89.8(H) mm
وزن	980g