

5MP



IPC75T9AR-MS

سنسور تصویر	1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor		
حداقل تابش	0.006lux(Color), 0lux(IR on)		
لنز	Fixed focal lens, 2.8mm@F1.6		
IR	2pcs warm LED		
رنج IR	30M		
هوشمند IR	قابلیت پشتیبانی دارد		
زاویه دید	Horizontal FOV:112°, Vertical FOV:60°, Diagonal FOV:131°		
زمان شاتر	اتوماتیک/دستی, 1/10000s~1/3		
روز/شب	Fullcolor		
کاهنده نویز دیجیتال	2D/3D DNR		
WDR	WDR&DWDR		
استاندارد فشرده سازی			
فشرده سازی تصویر	H.264/H.264+/H.265/H.265+		
پروفایل کدک H.264	Base/Main/High profile		
پروفایل کدک H.265	Main profile		
نرخ بیت تصویر	11 Kbps~10 Mbps		
استریم سوم	قابلیت پشتیبانی دارد		
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U		
نرخ بیت صدا	64Kbps		
تصویر			
حداکثر وضوح تصویر	5MP(2880 x 1620)		
نرخ فریم	50Hz:25fps 5MP(2880 x 1620) 60Hz:30fps 5MP(2880 x 1620)	25fps 4MP(2560 x 1440) 30fps 4MP(2560 x 1440)	25fps 1080P(1920 x 1080) 30fps 1080P(1920 x 1080)
استریم دوم	50Hz:25fps 720P(1280 x 720) 60Hz:30fps 720P(1280 x 720)		
استریم سوم	50Hz:25fps CIF(352 x 288) 60Hz:30fps CIF(352 x 240)		
تنظیمات تصویر	روشنایی/ کنتراست / اشباع / رنگ / وضوح تصویر		
BLC	قابلیت پشتیبانی دارد		
HLC	قابلیت پشتیبانی دارد		
Defog	قابلیت پشتیبانی دارد		
ROI	قابلیت پشتیبانی دارد		
Rotate	قابلیت پشتیبانی دارد		
شبکه			
ذخیره سازی در شبکه	قابلیت پشتیبانی دارد		
پروتکل ها	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour		
مطابقت با سیستم	Onvif (Profile S) , CGI		
امنیت	اجراز هویت مشترک/ فیلتر کردن آدرس شبکه/تشخیص پوشاندن تصویر		
سیستم عامل موبایل	اندروید/IOS		
وب	IE,Edge,Chrome,Firefox		
قابلیت های هوشمند			
ثبت رویداد	تشخیص حرکت (انسان و خودرو)		
قابلیت های هوشمند	عبور از خط / نفوذ در ناحیه / ورود به منطقه / خروج از منطقه / جابه جایی سریع		
پورت های رابط			
پورت رابط اتصالی	1RJ45 10M / 100M Ethernet Port		
میکروفون داخلی	قابلیت پشتیبانی دارد		
عمومی			
شرایط ایده آل محیطی	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Humidity 95% or less (non-condensing)		
ولتاژ تغذیه	DC12V ± 10%		
POE	PoE (802.3af)		
توان مصرفی	MAX. 7W		
درجه حفاظت	IP67		
جنس بدنه	Metal+Plastic		
ابعاد دستگاه	Φ102 x 83.6 mm		
وزن	330g		