



UVC78B29	
<b>دوربین</b>	
حسگر تصویر	1/2.9" CMOS Sensor
سیگنال سیستم	NTSC/PAL
کیفیت پیکسل	1920(H) x 1080(V)
شاتر الکترونیکی	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/50,000sec
همزمان سازی	داخلی
کمترین نور تابشی	0.1Lux
نرخ فریم تصویر	PAL/NTSC: 25/30fps
خروجی تصویر	AHD / TVI / CVI / CVBS
<b>ویژگی های دوربین</b>	
نرخ سیگنال به نویز	>41dB
کاهش نویز	3DNR
حالت روز / شب	اتوماتیک
تعادل سفیدی رنگ	اتوماتیک
AG C	اتوماتیک
ال ای دی IR	30pcs SMD LED
محدوده IR	up to 35m
<b>لنز</b>	
طول کانونی	3.6mm Fixed Lens
زاویه دید دوربین	H: 82°
نوع لنز	Fixed Iris
پایه لنز	Φ14
<b>عمومی</b>	
درجه حفاظت	IP66
جنس بدنه	فلزی
ولتاژ مصرفی	DC12V(+/-10%)
توان مصرفی	IR OFF:85mA / IR ON:430mA
دما و رطوبت ایده آل حین کار	-40~+60°C RH95% MAX
ابعاد	Φ 67X210.8mm
وزن	720g

